

Commande manuelle à levier, départ arrière pour l'intérieur

TYPE 2G



Applications

- Manoeuvre locale manuelle de sectionneurs d'intérieur pour pôles tringlés ou non tringlés.
- Pour sectionneur : à coupure verticale, à double coupure, rotatif traversant, sectionneur de terre.

Caractéristiques techniques

- Socle et levier de manoeuvre en acier galvanisé
- Levier de manoeuvre à poignée
 - Longueur du levier 500 mm
 - Effort maximum 450 N
- Position "Ouvert" et "Fermé" cadenassable Par cadenas (cadenas non fourni)
- Angle de rotation du levier 180°
- Angle de rotation de l'arbre 90°
- Masse de la commande 5 kg

Les options

- Contact de signalisation de position
 - 4NO + 4NF
 - 6NO + 6NF/8NO + 8NF
 - Tension d'isolement : 2 kV
 - Courant assigné en service continu : 10 A
 - Pouvoir de coupure : 110 Vcc/1A
 - Pouvoir de coupure : 220 Vcc/0,5A
 - Pouvoir de coupure : 230 Vca/2A
- Résistance de chauffage anti-condensation (230 Vca - 50/60 Hz).
- Verrouillage électro-magnétique avec ou sans bouton-poussoir et avec ou sans lampe de signalisation.
- Verrouillage en position par serrures (serrures non fournies).
- Indice de protection du coffret IP43 (avec options ci-dessus), à plaque presse-étoupe (à percer sur site).
- Levier de manoeuvre longueur 600 mm.

